



MONTERINGSANVISNING FÖR KULO SNÖRASSKYDD FASTSÄTTNING METOD FÖR PLÅTTAK MED SKRUV

Snörasskyddet skall fästas på plåttaket genom takplåten in i regelvirket eller i bärande underlag. Vid monteringen kan 4,8 mm hel målat (korrosioskyddat) farmarskruv eller 6mm varmförzinkad (galvaniserad) fransskruv.

Som tätning användes takskruvarnas egen packning eller äkta EPDM gummi, (finns some tape)

Tätningen ska monteras mellan snörasskyddet och takplåten.

Denna monteringsanvisning gäller för en snöbelastning av Snözon 3, om snöbelastningen är större eller mindre, ökas eller minskas sicksackradernas mellanrum med 10% per Snözon 0,5

Vi rekommenderar inte att skydda bara en del från taket. Man måste skydda taket från vindskiva till vindskiva, ett avsteg från denna rekommendation är om det finns takstegar eller farstukvistar som bryter upp taket.

Tak lutningen	Tak längden (m)	Sicksack radernas mängd
11° eller under	1 - 10	1
	1 - 20	2
	1 - 30	3
	o.s.v	o.s.v
11° - 15°	1 - 8	1
	1 - 16	2
	1 - 24	3
	1 - 32	4
	o.s.v	o.s.v
16° - 19°	1 - 6,5	1
	1 - 13	2
	1 - 19,5	3
	1 - 26	4
	o.s.v	o.s.v
20° - 24°	1 - 5,5	1
	1 - 11	2
	1 - 16,5	3
	1 - 21	4
	o.s.v	o.s.v
25° - 29°	1 - 4	1
	1 - 8	2
	1 - 12	3
	1 - 16	4
	o.s.v	o.s.v
30° - 36°	1 - 3	1
	1 - 6	2
	1 - 9	3
	1 - 12	4
	o.s.v	o.s.v
37° - 45°	1 - 2,5	1
	1 - 5	2
	1 - 7,5	3
	1 - 10	4
	o.s.v	o.s.v

Om taklutningen är större än 45° fråga ex hos tillverkare.



Ett sicksack rad på takets nedre del

4st. per meter

Två sicksack rader, en på nedre kanten och andra på mitten av taket.

Tre sicksack rader

Snörasskydden monteras 4st per sicksackmeter.

Monteras snörasskydden tätare, kan avståndet mellan raderna ökas.

Tex om 5st monteras per sicksackradmeter, ökar tätheten med 25% och då kan mellanrummet mellan raderna ökas med 5%.

Vid gränfall kan man fundera om man ska öka med en rad eller inte.

Snözon per region i Sverige kan du kolla från den här länken ...

Läs PDF installationsanvisningar: Hur man fäster Kulo på taket samt PDF anvisning: Vilken typ och vilken längd man skall ha på skruvarna för bästa resultat för fästa Kulo.