



Kolupator



ЭКСКАВАТОР KP17U

ДВИГАТЕЛЬ	11,8 КВТ (15,8 Л.С. / 16,0 Л.С.) ПРИ 2300 ОБ/МИН
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1850 КГ (СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ) 1750 КГ (РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ)
ВМЕСТИМОСТЬ КОВША	0,045 М ³

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	СИСТЕМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Вес навеса: 1850 кг (стальные гусеницы)	Описание Планетарный редуктор приводится в движение высокомоментным аксиально-поршневым двигателем с масляным дисковым тормозом. Стояночный тормоз поворотного механизма возвращается в исходное положение в течение пяти секунд после возврата органов управления поворотного механизма в нейтральное положение.	Системное напряжение12 В
Вес навеса: 1750 кг (резиновые гусеницы)		Батареи12 В
Эксплуатационная масса включает охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину, стандартные башмаки, стрелу, рукоять, ковш и оператора 75 кг.		Генератор12 В - 40 А
Вместимость ковша0,045 м³		Стартер двигателя12 В - 1,4 кВт
ДВИГАТЕЛЬ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Описание 3-цилиндровый рядный четырехтактный двигатель, не прямой впрыск. Производитель двигателейKubota Модель двигателяD902 Тип наддуваатмосферный Охлаждение наддувочного воздухаКулер для воды Привод вентилятора охлажденияПрямой Рабочий объем двигателя0,898 л Номинальная скорость2300 об/мин Мощность двигателя – нетто11,8 кВт Максимальный крутящий момент51.30 N·m @1,800 rpm Диаметр цилиндра × Ход поршня72 × 73,6 мм	Скорость поворота платформы9,5 об/мин	Топливный бак22 л
	Крутящий момент механизма поворота2119 Н·м	Моторное масло3,7 л
	Главный насос ТипНасос с регулируемой мощностью и датчиком нагрузки насос с регулируемой мощностью	Система охлаждения3 л
		ЗВУКОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Уровень внешней звуковой мощности (ISO 6395)92 дБ(А)
	Максимальный поток44 л/мин	ПРИВОД И ТОРМОЗА
	Настройка предохранительного клапана Давление в контуре рабочего оборудования21 МПа Давление в контуре хода21 МПа Схема поворота13,2 МПа Давление в контуре управления3,5-3,9 МПа	Описание Управление осуществляется двумя ручными рычагами с педалями. Максимальная скорость движенияМаксимальная скорость: 4,0 км/ч Максимальная скорость:2,2 км/ч Преодолеваемый подъем30°/58% Максимальное тяговое усилие16 кН
ШАССИ	Гидравлические цилиндры Цилиндр стрелы – Диаметр цилиндра × Ход поршняФ60 × 462 мм Цилиндр рычага – Диаметр цилиндра × Ход поршняФ60 × 365 мм Цилиндр ковша – Диаметр × Ход поршняФ60 × 295 мм	
Количество траков с каждой стороны37 (металл) / 70 (резина)		
Шаг гусеничной цепи90 мм (металл) / 48 мм (резина)		
Ширина башмака, с тремя грунтозацепами230 мм		
Количество опорных катков с каждой стороны3		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС МАШИНЫ И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ				
Ширина башмака	Тип башмака	Рабочая масса	Давление на грунт	Габаритная ширина
230 мм	Рукоять 1685 мм, стрела 1070 мм, ковш 0,045 м³, противовес 145 кг			
	Металл	1 850 кг	29,6 кПа	1 290 мм
	Резина	1 750 кг	28,1 кПа	1 290 мм
ПАРАМЕТРЫ РУКОЯТИ				
Описание				
Рукоять	1070 мм		1210 мм	
Длина	1 305 мм		1 445 мм	
Высота	282мм		248 мм	
Ширина	113 мм		113 мм	
Масса	50 кг		52 кг	
РАЗМЕРЫ СТРЕЛЫ				
Описание				
Стрела	1 685 мм			
Длина	1 767 мм			
Высота	615 мм			
Ширина	246 мм			
Масса	88 кг			

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

- Топливный бак со сливной пробкой
- Топливный канал с электрическим топливным насосом
- Запорный топливный клапан
- Датчик уровня топлива
- Заправка топливом и оповещение об уровне топлива
- Топливный предварительный фильтр с водоотделителем
- Топливный фильтр
- Радиатор с сливной пробкой
- Индикатор уровня охлаждающей жидкости (на уровне земли)
- Устройство холодного запуска (-15°C)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Дисплей: счетчик моточасов, тахометр, таймер и т. д.
- Индикаторы: давление моторного масла, низкий уровень топлива, засорение воздушного фильтра, перегрев, высокий уровень топлива и т. д.

- Звуковой сигнал
- Пилотный выключатель
- Выключатель (масса)
- Розетка 12 В с заглушкой
- Порт для диагностики данных
- Система автоматической диагностики
- Необслуживаемая батарея
- 1 рабочий фонарь на стреле (с защитным кожухом)
- Блок предохранителей
- Встроенный рычаг переключения передач с высокой скоростью и медленным снижением скорости

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Пилотный аккумулятор
- Визуальный уровень гидравлического масла (указатель уровня)
- Функция прямолинейного движения
- Двухскоростное переключение движения
- Регулировка отклонения стрелы с помощью педали
- Гидравлическая линия большого потока (односторонняя/двусторонняя)

- Ручной переключатель на вспомогательном контуре: односторонний/двусторонний

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Навес
- Сумка для документов или ящик для документов
- Регулируемый по высоте подлокотник
- Левый подлокотник можно перевернуть
- Складная педаль газа

ЭКСКАВАТОРНАЯ ТЕХНИКА

- Стандартная стрела
- Стандартная длина стрелы 1070 мм
- Поворот стрелы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

- Выдвижная гусеничная рама
- Крышка под ходовой рамой
- Бульдозерный отвал
- Складной бульдозерный отвал



ООО «КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г
ТЮМЕНЬ, ТИХИЙ ПРОЕЗД, Д. 6, ПОМЕЩ. 3

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г
ТЮМЕНЬ, ТИХИЙ ПРОЕЗД, Д. 6, ПОМЕЩ. 3

НОМЕР ТЕЛЕФОНА +7 932 323 85 54

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ N1B1NA17@MAIL.RU

ИНН 7203594313

КПП 720301001

ОГРН 1257200009813

СЕРИЯ ЛОГОТИПОВ КОЛУРАТОР, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ БРОШЮРЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТЕКСТОВЫЕ СИМВОЛЫ, ФИРМЕННЫЕ ЗНАКИ ОБОРУДОВАНИЯ, БУКВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОЛУРАТОР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ И НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА РИСУНКАХ И ФОТОГРАФИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ ВСЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ.



ООО «КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г
ТЮМЕНЬ, ТИХИЙ ПРОЕЗД, Д. 6, ПОМЕЩ. 3

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г
ТЮМЕНЬ, ТИХИЙ ПРОЕЗД, Д. 6, ПОМЕЩ. 3

НОМЕР ТЕЛЕФОНА +7 932 323 85 54

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ [NIVINA17@MAIL.RU](mailto:nivina17@mail.ru)

ИНН 7203594313

КПП 720301001

ОГРН 1257200009813

СЕРИЯ ЛОГОТИПОВ КОЛУПАТОР, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ БРОШЮРЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТЕКСТОВЫЕ СИМВОЛЫ, ФИРМЕННЫЕ ЗНАКИ ОБОРУДОВАНИЯ, БУКВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОЛУПАТОР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ И НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА РИСУНКАХ И ФОТОГРАФИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ ВСЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ.

