



BALMED - ist eine moderne medizinische Badewanne, die speziell für balneologische Bäder entworfen wird. Ideale Wanne für Kurorte, Sanatorien, sowie für SPA & Wellness.

Standard-Farbe des Beckens:

- Weiß
- Calypso grün

Standard-Zubehör

- Treppe



Packmaß: **240 x 120 x 129** cm Gewicht: **+40** kg



Länge: **195** cm



Höhe: **76** cm



Breite: **75** cm



Gewicht: **80** kg



Kapazität: **240/300** l

Technische Daten:

	ECO	STANDARD
Behandlungskapazität (minimal) [l]:	140	150
Volumen bis zum Überlauf [l]:	240	300
Befüllen / Entleeren [min]:	3/5	3,5 / 5
Anzahl der Fülldüsen:	2	2
Leistungsaufnahme [kW]:	max 1,0	Max 1,0
Versorgungsspannung [V / Hz]:	230 / 50	230 / 50
Maße (LxBxH) [mm]:	1950 x 750 x 760	1950 x 750 x 760
Gewicht: [kg]:	80	80

Features:

- Becken aus hochwertigem Acryl, resistent gegen Temperatur, einige Chemikalien und Mineralwasser
- Becken verstärkt mit Glasfaser-Matten
- Das Wassersystem ist (ohne Stecker) aus Kunststoff hergestellt
- Ergonomisch geformte Becken
- Armatur aus Spezialkunststoff und rostfreiem Stahl, resistent gegen Schwefelsäure (Option)
- Verfügbare Optionen ermöglichen Schlamm- und Schwefelbäder
- 2 Versionen:

STANDARD: 150-300 l Kapazität, Wasserversorgung: warm und kalt, Warmwasser-Dusche, 3 Arten von Medien: Wasser gesättigt mit CO₂, warme und kalte Sole.

ECO: mit reduzierter Kapazität: 140-240 l Reduzierung von Behandlungskosten, Wasserversorgung: warm und kalt, Warmwasser-Dusche, 3 Arten von Medien: Wasser gesättigt mit CO₂, warme und kalte Sole.

Behandlung-Möglichkeiten:

- Balneologische Behandlung: Kohlensäure, Sole, Schwefel- oder Moorbäder
- Pearllet Bäder (AIR 64)
- Farbtherapie (CHROMO)
- Musiktherapie (AUDIO)

Zusätzliche Optionen:

AIR 64: 64 Belüftungsdüsen zur Luftsprudelmassage, Luftheizung, unabhängige Luftpumpe (bei SPUST XL- Option nicht möglich)

SPUST XL: Entleeren mit vergrößertem Durchmesser für Bäder in der Aufschlammung, wie Schlamm

CHROMO 12: Farbtherapie: 12 Einzel-Lichtquellen

CHROMO 24: Farbtherapie: 24 Einzel-Lichtquellen

AUDIO: Ton-Eingang von einem externen Gerät wie Hi-Fi, MP3 usw.

ARMATURA: Armaturen-Elemente aus Kunststoff und Edelstahl

FOOTREST: Fußstütze

CARBOSAT Säule-Saturator



Features:

- Zertifizierter Behälter aus Edelstahl (ca. 160 l) mit Keramikringen im Innenraum, die die Sättigung von Wasser mit Kohlendioxid beschleunigen
- Konzipiert für Wasser-Karbonisierung
- Wirkungsgrad von 50 l / min
- Ungefähre Sättigung 2g / l
- Max. Anzahl der verbundenen Badewannen: 5
- Lichtanlage für Signalisierung des Wasserstandes im Behälter

1. Sicherheitsventil
2. Wasseranschluss
3. CO₂ -Anschluss
4. Regler
5. Saturatortank
6. Sicherheitsventil-Antrieb
7. Kohlensäurehaltiger Wasserablauf