



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EX21

Область применения:

Быстрохватывающий дисперсионный клей для производства ламинатов из ПВХ, бумвинила, кожзаменителя и коронированного полиэтилена на основе картона. Применяется при фальце склейке коробок с покрытиями, вклейка окошек, а также при производстве папок-скоросшивателей.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе ЭВА.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия благодаря высокому содержанию ЭВА, хорошо подходит для скоростного ручного/автоматического оборудования по производству папок-скоросшивателей. Применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	12 - 14 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	2200 - 2800 мПас
Содержание сухого остатка:	55 ± 1%
Концентрация водородных ионов (РН):	4 - 6

Способ нанесения клея: диск, вал.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15÷25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.