



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL A50T

Область применения:

Усиленный дисперсионный клей на основе латекса для каширования алюминиевых, полимерных пленок (PE, PET, BOPP) на жиростойкие и влагопрочные типы бумаг.

Химическая основа:

Дисперсия латекса акрил-стирола.

Особенности применения:

Клей образует эластичную, влагостойкую, термостойкую, химстойкую и жиростойкую пленку и обеспечивает пониженный расход благодаря высокому сухому остатку. Клей применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Количество остаточного мономера:	не более 0.1 %
Динамическая Вязкость (Brookfield RVD2T (2/20/20°C)):	200-400 мПас*с
Содержание сухого остатка:	48-49 %
Концентрация водородных ионов (PH):	6.0 – 7.5

Способ нанесения клея: вал, форсунка.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °C! Оптимальная температура хранения +(15-25) °C.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея рекомендуется сразу смыть водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.