



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EX72

Область применения:

Быстрохватывающий дисперсионный клей для склеивания папок-скоросшивателей на основе картона и бумвинила. Клей применяется при фальцесклейке клапана коробок с покрытиями водно-дисперсионного лака, а также сильно мелованного картона. Склейка пакета по боковому клапану возможна данным клеем.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе сополимерной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия для мелованных сортов картона. Клей рекомендован для ручного/полуавтоматического оборудования по производству папок-скоросшивателей и применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	3500 - 4500мПа·с;
Содержание сухого остатка:	45 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 – 6.0

Способ нанесения клея: диск, вал.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.