



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EM58/ENV

Область применения:

Быстрохватывающий дисперсионный клей применяется при фальце склейке коробок и пакетов с покрытиями при нанесении клея диском или валом. Клей рекомендован для приклейки коронированных пленок ПЭ, ПЭТ БОПП, ПВХ, УФ лак, металлизированных покрытий к картону и бумаге.

Химическая основа:

Модифицированный клей на основе специальной сополимерной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия обеспечена благодаря высокому содержанию сухого остатка, следовательно, клей хорошо подходит для скоростных автоматических фальцевально - склеивающих машин. Применим для пищевой упаковки. Не пересыхает на валах.

Физико-химические технические характеристики:

Внешний вид клея:	жидкость белого цвета
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	6500 - 7500 мПа·с
Содержание сухого остатка:	56%
Концентрация водородных ионов (PH):	4.0 – 5.0

Способ нанесения клея:

диск, вал

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения и переработки +(15÷25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.