

Область применения:

Экологически безопасное универсальное моющее средство с щелочными свойствами на водной основе для удаления эксплуатационных загрязнений то красок, клеевых отложений (ПВА, ЭВА, Акрилата, Латекса), солей жесткости, окалины, ржавчины, колодочной пыли, минеральных, масляных и жировых отложений с внутренних и наружных поверхностей технологического оборудования промышленных предприятий, включая предприятия генерации и транспорта тепловой и электрической энергии, оборудования для добычи, транспорта и переработки углеводородных энергоносителей, транспортных средств, в т.ч. пассажирских вагонов, электроподвижного состава и локомотивов, вагонов метрополитена, автобусов и других, а также жилищно-коммунального хозяйства и быта.

Химическая основа:

Этоксилированные спирты 8 %, катионные ПАВ 4 %, двунатриевый метасиликат 4 %, вода 84 %. pH 12,5

Инструкция по применению:

- нанести на обрабатываемую поверхность
- оставить на некоторое время (1-3 мин.), не допуская высыхания
- удалить грязь тряпкой, губкой и т.п.
- ополоснуть поверхность водой
- высушить, если необходимо

Внимание!!!

Неразбавленный с водой продукт обладает посредственными моющими свойствами. При попадании на слизистые, промыть большим количеством воды. **Беречь от детей.**

При применении рекомендуется использование резиновых перчаток.

Дополнительная информация: Рекомендуем применять средство для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ

ООО “ТПК Эволюция”

Адрес: 111123 г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, ЭТ 2, П 12, К 13, ОФ 52Г

Тел. (800) 775-19-46

E-mail: mail@evocol.ru

www.evocol.ru