

BO

dofine

Beschrijving

Decoratieve reliëfafwerking gebaseerd op geselecteerd marmer en kwarts verspreid in acrylemulsiesystemen wat het een “gewolkte” uitstraling geeft. Bestand tegen wassen. Film beschermd tegen aanvallen van algen, schimmel en microorganismen; geschikt voor externe isolatiesystemen. Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Voor professioneel gebruik.

Gebruik

Binnen en buiten.

Kleuren

Kleurenkaart Dofine, NCS & RAL.

Gereedschap

Brede langharige blokkwast.

Eigenschappen

Glans:	Mat
Verdunning:	Max met 20% water
Reiniging:	Water
Opslag:	Koel, maar vorstvrij, in gesloten verpakking
Verbruik:	ca. 3,5-5,5 m ² /ltr

Ondergrond en voorbehandeling

De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, en stof- en vetvrij zijn. Nieuw pleisterwerk, saus klaar klasse 1, voorzien van een laag Diepgrond. Vervuilde ondergronden eerst voorzien van 1 laag Dofine Wall Iso Primer.

Applicatie

- Breng 1 laag Dofine Wall Primer aan met een roller. (Droging ca. 2-4uur)
- Breng 2 lagen Bo aan met de zogenoemde “borsteltechniek” (verdunt met max 20% water), waarbij het product wordt verdeeld door middel van kruislingse slagen om het wolkige effect te bereiken.