



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL T022

Область применения:

Быстрохватывающий клей-концентрат специально предназначен для производства многослойных гигиенических рулонных изделий из обычной и влагопрочной бумаги на скоростных автоматических линиях.

Химическая основа:

Гелеобразная дисперсия на основе синтетических смол.

Особенности применения:

Клей применяется для когезионного склеивания слоев рулонных изделий из бумаги. Создает прозрачную клеевую пленку. Допускается существенное разбавление холодной водой.

Физико-химические технические характеристики:

Массовая доля сухого остатка:	17-19%
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	25 000 - 40 000 мПа·с
Концентрация водородных ионов (PH):	5.0 - 8.0

Способ нанесения клея: резиновый, стальной ролик.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.