



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL 1K-SH20

Однокомпонентный полиуретановый клей для обуви на растворителе.

Описание	EVOCOL 1K-SH20 представляет собой однокомпонентный клей на основе полиуретана и горючего растворителя. Применяется для склеивания кожаных, резиновых, каучуковых и полиуретановых подошв с верхом изделий из ткани, натуральной кожи и синтетических материалов.
Отличительные свойства	■ водостойкий ■ эластичный ■ прозрачный ■ термостойкий ■ высокопрочный. ■ экономичный.
Срок хранения	6 месяцев в герметичной упаковке при +5°C - +25°C
Упаковка	Канистра 20л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	прозрачная однородная вязкая жидкость
Основа	полиуретан
Сухой остаток	19±1%
Плотность при +20 °C	0.8 г/см ³
Открытое время при +20 °C	3-5 минут
Температура нанесения	Минимум +5°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение	На сухую, очищенную и обезжиренную поверхность нанести тонкий слой клея и дать подсохнуть 5-10 минут. ВНИМАНИЕ! На впитывающие и пористые поверхности при необходимости нанести второй слой клея и подсушить 5-10 минут (клеевая пленка не должна быть липкой к пальцам, мутной или остекленевшей). Далее, следует нагреть склеиваемые поверхности до 45—50° С. Аккуратно соединить и сильно прижать склеиваемые поверхности. Соединение приобретает достаточную прочность через 30—40 мин. Прочность с течением времени возрастает.
------------------	---

ХРАНЕНИЕ:

Хранение при t от +5С до +30С. Клей реверсивный, поэтому после транспортировки или хранения при низкой температуре клей необходимо выдержать в помещении при t° 20-25°С в течение 48-60 часов для восстановления клеем своих свойств. В случае сильного замерзания ведро с клеем следует поместить в горячую воду с температурой 50-70° С и перемешивать до образования однородной массы. При загустевании клея допускается разбавление его растворителем до требуемой концентрации. После размораживания качество клея не ухудшается.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Клей содержит легковоспламеняющиеся компоненты. Использовать и хранить вдали от открытого огня. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды. В случае необходимости обратиться к врачу.