



KORVIKOL WD+

Однокомпонентный клей для напольных покрытий

Описание	KORVIKOL WD+ представляет собой клей на акриловой водной основе, универсальный для многих видов напольных поверхностей
Область применения	KORVIKOL WD+ применяется для всех видов линолиума(в т.ч. натурального линолиума), вспененных и рулонных покрытий из ПВХ, плиток из ПВХ и рулонах, LVT, SPC, кварцвинила и пробки, настенных пластмассовых облицовок и ковровина к не впитывающим и впитывающим влагу основаниям - и под стулья на роликах
Отличительные свойства	• Технологичен: Удобно наносится. • Обеспечивает хорошее первоначальное склеивание и высокую последующую адгезию благодаря высокому сухому остатку. • Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований. • Не содержит органических растворителей. Экологичен. • Морозостойкий клей (5 циклов заморозки до -200С). • Для сухих и влажных помещений. • Пригоден для отапливаемых полов • длительное время для укладки
Срок хранения	• 12 месяцев в герметичной упаковке при -20 ⁰ С ÷ +40 ⁰ С.
Упаковка	• Евро ведро— 4кг, 18кг.

Технические характеристики.

Цвет	Бежевый
Внешний вид	Однородная тиксотропная паста
Основа	Наполненная акриловая дисперсия с добавками
Расход	200-300г/м ² шпатель А1/А2 400-500г/м ² шпатель В1/В2
Время технологического прохода	24 часа
Температура эксплуатации клеевого шва	До +50 ⁰ С
Время начала укладки после нанесения на впитывающее основание (мокрое склеивание)	10-20мин
Время начала укладки после нанесения на не впитывающее основание (контактное склеивание)	30-50мин
Способ нанесения	Зубчатый шпатель,

Время набора полной прочности	48 часов
РН	7-9

Инструкция по применению.

Поверхность облицовки должна быть ровной, прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли.

Поверхности облицовки, такие как, бетон, выравнивающие растворы, дерево, фанера, ДСП, ЦСП, ОСП, ГВЛ - плита, старые плитка и ПВХ - покрытия. должны быть сухими, прочными, ровными и очищенными от пыли и жира. Грубые и неровные поверхности выравниваются. Для получения высокой адгезии рекомендуется использовать грунтовки. Швы деревянных полов и полов из плиток выравниваются. При приклеивании облицовки к старому покрытию нужно убедиться, что оно прочно прикреплено к стене или полу, и удалить воск и другие защитные покрытия с поверхности облицовки мытьём или шлифованием.

Нанесение клея и укладка.

Перемешать клей и нанести мелким зубчатым шпателем на основание.

На **впитывающее** влагу основание приклеивание производится т.н. методом "мокрого" приклеивания. Напольное покрытие прижимается к основанию сразу после нанесения клея и тщательно притирается до схватывания. Если покрытие является жёстким или его нужно изгибать, дать клею подсохнуть 10-20 мин до его укладки.

При укладке не впитывающего напольного покрытия на **не впитывающее** или слабо впитывающее влагу основание необходимо дать клею подсохнуть 30-50 мин до укладки покрытия.

Высохший клей можно активировать термической обработкой, например, феном. Свежие пятна клея удаляются водой. Высохший клей можно удалить ксилолом или сильнощелочным моющим веществом.

Дополнительная информация: Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.