

MUURVERF OPTIMAAL REINIGNAAR

dofine



MUURVERF OPTIMAAL REINIGBAAR

Artikelnummer RB-104, RB-105 & RB-106

Beschrijving

Schrobvaste, oplosmiddelvrije universele matte latex voor binnen. zeer soepele verwerking, uitstekende hechting, krasvaste vulstoffen, prima dekking en witheid, lange open (werk)tijd, prettige verwerking, makkelijk onzichtbaar bijwerken, weinig tot geen baanvorming op verzadigde ondergronden, onzichtbare overgang van kwastbesnijding naar rolverwerking en mooie vloeiing op strak glad stucwerk.

Gebruik

Binnen.

Kleuren

Kleurenkaart Dofine en alle bekende kleurenwaaiers.

Gereedschap

Kwast, roller of spuitapparaat.

Eigenschappen

Glans:	Mat
Verdunning:	Water
Reiniging:	Water
Opslag:	Koel, maar vorstvrij, in gesloten verpakking
Verbruik:	ca. 6M2 per liter

Ondergrond en voorbehandeling

Algemeen voor bescherming en verfraaiing van alle voorkomende steenachtige ondergronden, (binnen/buiten) zoals baksteen metselwerk, glad stucwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gips en -board, houtwolcementplaten, behang, etc.



MUURVERF OPTIMAAL REINIGBAAR

Applicatie

Bij voorkeur op structuur ondergrond vachtroller (breedte 18-25 cm) met een zeer gering spatvermogen en hoge verfoopname (22 mm polig) Zo min mogelijk kracht zetten op roller tijdens de applicatie. Dit geldt vooral bij extra narollen, zgn. “nat in nat” verwerking. Bij gladde ondergrond (stucwerk) een microvezel muurverfrol gebruiken. Nat in nat verwerkbaar. Bij kwast- en rollerverwerking de eerste laag eventueel enige percenten verdunnen. Zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Universele Voorstrijk of diepgrond. Poederende en krijtende ondergronden eerst voorbehandelen met Fixeergrond of geheel afwassen. Veegvaste ondergronden bij voorkeur afwassen. Vóór de verwerking goed roeren. Gelijke kleurstellingen kunnen afhankelijk van de verschillende applicatiemethodieken of ondergronden, onderlinge kleurschakeringen laten zien. Eventueel bijwerken met de gelijke applicatie methode als voorheen.