



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

**EVOCOL ACTIVATOR
ПРАЙМЕР-АКТИВАТОР**

Описание	Однокомпонентное средство на основе растворителя предназначено для активирования твердых поверхностей (металлов, лакировки, ДПО, полимерных пластиков, РТИ и т.д.) с целью увеличения адгезии на них клеев и герметиков на основе полиуретанов, СТП и МС полимеров. Активатор наносится на поверхности непосредственно перед нанесением клеев и герметиков.
Область применения	Коммерческий транспорт. Судостроение. Строительство. Ремонтные работы.
Технологические особенности	• Технологичен: хорошо растекается по поверхности. • Улучшает адгезию склеиваемых поверхностей. • Быстро испаряется с поверхности, обезжириватель. • Однокомпонентный активатор. • Хорошая стойкость к низким температурам.
Срок хранения	• 6 месяцев в герметичной упаковке при $+(0\div 30)^{\circ}\text{C}$.
Упаковка	• Пластиковая банка – 800мл/600г, 3кг, 5кг. • Евро бочка – 200 л

Технические характеристики.

Цвет	светло-желтый
Внешний вид	однородная жидкость без примесей
Основа	растворитель
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$	0.8 г/см^3
Расход	$30\text{--}50\text{ мл/м}^2$
Массовая доля нелетучих веществ	$0.7\%\pm 0.1\%$
*Время высыхания, 20°C , 50%	120-600сек
Температура нанесения	от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$

*время высыхания зависит от расхода, температуры и влажности поверхностей и воздуха

Инструкция по применению.

EVOCOL ACTIVATOR рекомендуется наносить чистой сухой тканью на сухую, подготовленную поверхность, очищенную от грязи, пыли и масла. Желательно, наносить средство на обе склеиваемые поверхности за 2-10 минут до нанесения клея или герметика. После вскрытия упаковки использовать средство можно в течение одного месяца. Плотно закрывать упаковку. Беречь от влаги! Оборудование и инструмент протереть сухой тряпкой.

Меры безопасности и предосторожности.

Праймер - активатор пожароопасен. Все работы с ним должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования. Электрооборудование и освещение должны быть во взрывобезопасном исполнении, оборудование и трубопроводы - заземлены. При попадании средства на кожу необходимо промыть это место теплой водой с мылом. В случае разлива засыпать песком, затем собрать песок деревянным совком в специально отведенную емкость, после чего смыть водой. В случае возгорания средства для тушения можно использовать химическую пену, распыленную воду, песок, кошму и другие средства пожаротушения. Работники должны быть обеспечены костюмом х/б или халатом х/б, резиновыми перчатками.

Дополнительная информация: Рекомендуем применять средство для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.