



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EX71/L

Область применения:

Усиленный клей предназначен для склеивания лакированных и нелакированных типов картона, вклейки окошек из коронированных PE, PET, BOPP в картонные коробки, а также для холодной ламинации пленок PE, PET, BOPP на мелованные и немелованные типы картонов. Адгезив работает хорошо при фальце склейке коробок с покрытиями УФ – лака, ВД – лака и акрилового лака. В полиграфии клей рекомендован для задач проклейки форзаца из плохо впитывающих материалов, вставки блока в крышку.

Химическая основа:

Модифицированный клей на основе сополимерной дисперсии ЭВА.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия благодаря высокому содержанию синтетической дисперсии, хорошо подходит для высокоскоростного автоматического оборудования. Клей применим для пищевой упаковки. Перед тестами клея при переходе с других клеевых систем, рекомендуется промыть клеевую систему теплой водой.

Физико-химические технические характеристики:

Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	6000 - 7500 мПа·с
Содержание сухого остатка:	55-56%
Концентрация водородных ионов (РН):	7.0 – 9.0

Способ нанесения клея: диск, вал.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже + 5°C! Оптимальная температура хранения +(15-25) °C.

Очистка оборудования и инструментов:

Остатки клея с оборудования очищаются растворителем EVOCLEAN 25, не дожидаясь полного высыхания.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.