

STONESEAL

dofine

STONESEAL

Artikelnummer AP-103 & AP-104

Beschrijving

Sneldrogende watergedragen lak op basis van een biobased bindmiddel. Uitermate geschikt als bescherm laag op diverse struc afwerkingen en structuurverven.

Gebruik

Binnen

Gereedschap

Blokkwast

Eigenschappen

Glans:	Mat
Verdunning:	n.v.t.
Reiniging:	Water
Stofdroog:	Na 1 uur
Droogtijd:	Overlakbaar na circa 2/3 uur
VOS:	60 g/l VOS
Opslag:	Koel, maar vorstvrij, in gesloten verpakking
Verbruik:	ca. 12 m ² /ltr

Ondergrond en voorbehandeling

Check de lak- en droogomstandigheden ruim voordat met lakken begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Lak voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van was, vet en stof te zijn.

Applicatie

De lak kort en krachtig doorschudden. Verdeel de lak gelijkmatig in 1 of 2 lagen met een blokkwastkwast over de ondergrond.