

Ambiant® Hydraulic Fluid

Proteção Altamente Biodegradável para Equipamentos

Ambiant Hydraulic Fluid é um fluido hidráulico altamente biodegradável, feito com óleos vegetais, sendo estabilizado com o processo proprietário da SVB. Tem excelentes características de lubricidade e é adequada para o mais sensíveis aplicações ambientais.

APLICAÇÕES

- Completamente biodegradavel
- Para usar em equipamento novo o usado

BENEFÍCIOS:

- Ambient® Hydraulic Fluid é feitos para atender aos requisitos do padrão industrial de hidráulica, incluindo Denison, HF-S, Vickers 104-C e 35VQ25, Sundstrand e Cincinnati Milacron P-68, P-69 e P-70
- Excelente estabilidade à oxidação devido ao processo de estabilização de propriedade da SVB

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

FLUÍDO HIDRAULICO AMBIANT®		ISO 46	ISO 68
Viscosidade Cinemática, cSt @ 40 C.	ASTM D445 / NBR 10441	46	67
Viscosidade Cinemática, cSt @ 100 C:	ASTM D445 / NBR 10441	8.9	9.2
Índice de Viscosidade	ASTM D445 / NBR 10441	230	241
Densidade, g/cc:	ASTM D4052	0.851	0.880
Ponto de Fulgor (vaso aberto), C.	ASTM D92 / NBR 11341	305	305
Ponto de Fluidez, C.	ASTM D97 / NBR 11349	-27	-24
4-ball Wear Test, scar mm	ASTM D4172	0.40	0.40
Corrosividade ao Cobre, 3h @ 100 C	ASTM D130 / NBR 14359	1b	1b
Prova de Estabilidade de Óleo Turbina, h.	ASTM D943	>6000	>6000