

PureBlend® Compressor Fluid

Food Grade Compressor Fluid

PureBlend Compressor Fluid é um lubrificante para compressores de parafuso e bombas de vácuo. Feito com óleos sintéticos, PureBlend é feito para uso em aplicações onde contato incidental com alimentos pode acontecer.



PureBlend Compressor Fluid é recomendado para compressores de parafuso e excede as especificações de todos dos fabricantes de compressores.

Os óleos sintéticos oil não têm conteúdo aromáticos, nem graxas, e têm baixa volatilidade. Isto reduz a vaporização do óleo e perda no sistema, bem como diminui a oxidação do óleo. Isso prolonga a vida do compressor e estende o intervalo de drenagem.

PureBlend Compressor Fluid é disponível em ISO 32, 46, 68, 100, 150, e 220.

APLICAÇÕES

- Compressores de ar, tipo parafuso
- Bombas de vácuo

BENEFÍCIOS

- PureBlend Compressor Fluid atende aos requisitos e especificações de todos os tipos principais de compressores de parafuso.
- Pureblend é usado em fábricas dos alimentos e bebidas em todo o mundo, pelas maiores empresas do setor.

CARATERÍSTICAS TÍPICAS

PUREBLEND COMPRESOR FLUID	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Viscosidad, cSt @ 40 C.	32	46	68
Viscosidad,, cSt @ 100 C:	5.1	6.7	8.6
Peso Específico	0.88	0.88	0.88
Ponto de Fulgor (Vaso aberto, C)	202	218	226
Temperatura de Congelamento, C.	-46	-31	-27
Teste de Lubricidade 4-Ball scar mm	0.44	0.40	0.40
Prova de Ferrugem (Proc. A/B)	Pass	Pass	Pass
TOST Turbine Oil Stability Test, horas	>10000	>10000	>10000



Made in USA