



Top Performance® ABP Refrigeration Oil

100% Sintético - PAO com Alquil Benzeno

Top Performance® ABP Compressor Oil é feito à partir de óleos sintéticos – uma mistura de PAO com alquil benzeno. Contém aditivos especialmente selecionados para fornecer proteção de alta temperatura e excelente vida útil à seus compressores de parafuso, de pistão e rotativos.

Para aplicações com refrigerantes R11, R12, R13, R22, R113, R114, R123, R124, R401a, R401b, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a, R500, R502, R503; and R717 (NH₃, ou amônia).

Ele resiste a carbonização, oxidação, e desgaste melhor do que outros óleos para compressores, até outros sintéticos. Você terá maior vida útil e uma melhor proteção dos equipamentos, especialmente em altas temperaturas.

Para uso em aplicações de gás ou ar, tem um ponto de ebulição maior que os outros óleos, o que reduz a evaporação. É líquido a temperaturas de até -50 C.

APLICAÇÕES

- Compressores de parafuso ou pistão nos aplicações com amônia

QUALIDADES E BENEFÍCIOS

- Compatível com borrachas e materiais elastoméricos.
- 100% de base sintética amplia a faixa de temperatura para as aplicações

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Viscosidade kinematic, cSt @ 40 C°	32	46	68	100
Viscosidade kinematic, cSt @ 100 C°	5,5	6,1	8,4	10,6
Peso específico	,89	,89	,88	,88
Total Acid Number (mg KOH/g), D664	0,01	0,01	0,01	0,01
Ponto de fogo (copo aberto), C°	224	241	241	243
Ponto de congelamento (fluidez), C.	-49	-48	-48	-48
Teste de estabilidade de óleo de turbina, horas:	> 10,000	> 10,000	> 10,000	> 10,000
Teste de espuma (foam tendency), D892	0	0	0	0



Made in USA

SVB Environmental Lubricants do Brasil, Ltda. vendas@svbchemicals.com

+55(11) 4022-1892

Top Performance Ultra-P® Fluid, marca registrada por SVB Environmental Lubricants do Brasil, Ltda.

Copyright © 2012, SVB Environmental Lubricants do Brasil, Ltda. All rights reserved. Todos direitos reservados.