



Top Performance® Compressor Oil Diester

Óleo lubrificante 100% sintético - 8000 horas

Top Performance® Compressor Oil Diester é um lubrificante totalmente sintético, para uso em compressores parafusos ou pistões. Feito com di-ésteres sintéticos and completamente livre de ceras, Top Performance® Compressor Oil Diester tem volatilidade muito baixa, um ponto de fluidez extremamente baixo, e excelente estabilidade contra oxidação. Em condições normais de utilização, o Top Performance Compressor Oil Diester irá atingir uma vida útil de 8000 horas.

O produto é registrado e homologado com o National Safety Foundation (NSF) como H1 e H2, para usar em aplicações onde contato incidental com alimentos pode ocorrer.



Top Performance® Compressor Oil Diester é recomendado para compressores de parafuso. O produto excede as especificações de todos dos fabricantes de compressores.

Os óleos de base sintética diester não têm conteúdo aromáticos e baixa volatilidade. Isto reduz a vaporização do óleo e perda no sistema, bem como diminui a oxidação do óleo. Isso prolonga a vida do compressor e estende o intervalo de drenagem. Óleos de desempenho superior séries sintéticas não se misturam com água para formar uma emulsão. Isto aumenta a vida útil do óleo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	ISO 68	ISO 150
Viscosidad Cinemática, cSt @ 40 °C	66	150
Viscosidad Cinemática, cSt @ 100 °C	9.0	13.3
Ponto de Fulgor (copo aberto), °C	272	276
Ponto de Fluidéz, °C	-45	-34
Teste de estabilidade de óleo de turbina, horas	> 12,000	> 12,000
Teste de oxidação RBOT, D2272, Minutos	> 1100	> 1100
Teste de corrosão de cobre, D80	1a	1a



Made in USA

SVB Environmental Lubricants, Inc.

sales@svbchemicals.com

+1-903-257-1036

SVB Environmental Lubricants do Brasil, Ltda.

vendas@svbchemicals.com

+55(11) 4022-1892

Top Performance® Fluid, registered trademark SVB Environmental Lubricants, Inc..

Copyright © 2010, SVB Environmental Lubricants do Brasil, Ltda. All rights reserved. Todos direitos reservados.