

Top Performance® Compressor Fluid / P

100% Proteção Sintético para Compressores de Pistão

Top Performance® Compressor Fluid / P Óleo Para Compressores é misturado a partir de óleos 100% sintético (de base PAO) e aditivos especialmente selecionados para fornecer proteção de alta temperatura e excelente vida útil à seus compressores. Ele resiste a oxidação e desgaste melhor do que outros óleos para compressores. Você terá maior vida útil e uma melhor proteção dos equipamentos, especialmente em altas temperaturas.

Para uso em aplicações de gás ou ar, Top Performance® Compressor Fluid / P tem um ponto de ebulição maior que os outros óleos, o que reduz a evaporação. É líquido a temperaturas inferiores a -50 C.

Aplicações: Compressores de Pistões de ar ou de gás. Lubrificação as temperaturas baixas, aplicações de lubrificação “névoa” e lubrificação de rolamentos.

APLICAÇÕES

- Compressores de ar ou gas
- Compressores operando a altas temperaturas ou pressões
- Lubrificante de circulação antidesgaste

QUALIDADES E BENEFÍCIOS

- Vida útil prolongada
- Melhor proteção em altas temperaturas
- 100% os óleos de base sintética ampla faixa de temperatura para aplicações
- Melhor lubricidade o que os óleos de petróleo

CARATERÍSTICAS TÍPICAS

	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Viscosidade kinematic, cSt @ 40 C:	33	44	64	95
Ponto de fogo (copo aberto), C.	240	268	270	270
Teste de estabilidade de óleo de turbina, horas:	> 10,000	> 10,000	> 10,000	> 10,000
Teste de oxidação RBOT, D2272, Minutos:	> 1700	> 1700	> 1700	> 1700
Teste de corrosão de cobre, D80:	1a	1a	1a	1a



Made in USA